



LED Cr閘ation  
Julien Lassueur  
Ch. des Petits-Praz 6  
1524 Marnand

# Catalogue

---

# 2025

## TABLE DES MATI RES

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Gamme Fast-Fix .....             | 2        |
| <b>Luminaires Fast-Fix .....</b> | <b>2</b> |

# GAMME FAST-FIX

## LUMINAIRES FAST-FIX



### MODULE POUR S FASTFIX LED 1,5 M 25-75 W, 4000K

SKU: 4123

**Tension nominale:** 180-265V AC

**Puissance nominale :** 75W

**Température de couleur:** 4000K

**Matériaux:** Plastique/Acier

**Angle à choix:** 25°G // 25°D // 25° + 25° // 30° // 60° // 90° // 120°

**Lumen:** 10500lm

**Classe énergétique:** E

**Durée de vie moyenne:** 52000 heures

**Classe de protection:** IP40

**Dimmable:** 1-10V // DALI

**Poids:** 1950 g

**Longueur:** 1440mm

**Largeur:** 65mm

**Hauteur:** 259mm



**Spécificités:** 8 pôles de 2,5 mm<sup>2</sup> (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR), y compris cinq lentilles optiques prémontées et interchangeables ainsi que des cartes de LED avec 33 puces haute puissance chacune, mécanisme de verrouillage rapide pour la fixation dans le réceptacle du faisceau N° d'art. 113934/113946

## MODULE FASTFIX LED 1,5 M 30-75 W, 4000K

SKU: 4124

**Tension nominale:** 220 - 240 VAC

**Puissance nominale :** 75 W

**Température de couleur:** 4'000K

**Matériau:** Acier

**Angle:** 90°

**Lumen:** 13'500 lm

**Classe énergétique:** A

**Durée de vie moyenne:** 58'000 heures

**Classe de protection:** IP40

**Poids:** 1'833 g

**Longueur:** 1'472 mm

**Largeur:** 65 mm

**Hauteur:** 28 mm



**Spécificités:** Régulation permanente de la puissance par réglage du cavalier sur l'alimentation électrique situé à l'arrière

# INDEX

## M

Module FastFix LED 1,5 m 30-75 W, 4000K 3

Module pour S FastFix LED 1,5 m 25-75 W, 4000K 2